

Ковш приемный К-50

Ковш приемный К-40 предназначен для совместной работы с гидравлическим опрокидывателем WHM-1500. Выгрузка может производиться с трех сторон ковша.

Объем ковша примерно 2м³, позволяет за один подход высыпать груз стандартного контейнера.

В стандартной комплектации ковш оснащен лентой ПВХ с лопатками, шириной 50 см.

Опционально может быть оснащен 6-ти роликовым сепаратором земли и электронным управлением скоростью ленты.

Отличительной особенностью данной машины является высочайшее качество изготовления и использование при производстве запчастей только лучших поставщиков. Например, мы применяем электродвигатели и редукторы итальянской фирмы SITI, подшипники FAG или TIMKEN.



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

Тип ленты	ПВХ с лопатками (зеленая)
Ширина ленты	50 см
Способ загрузки	Трехсторонняя
Объем	Около 2 м ³
Размеры	- ширина 190см - длина без сепаратора 340 см - общая высота 180 см
Вес	300 кг.
Требуемая мощность	
Питание	3x380V+N+PE вилка 5x16A

Тел.: +7 (48143) 3-25-22
Тел./факс: +7 (48143) 3-25-23
E-mail: info@novatech-agro.ru
Сайт: www.novatech-agro.ru

ИНН/КПП: 6729042345 / 672901001
ОГРН: 1076731019188
Юр.адрес: 215805, Смоленская обл., г.Ярцево
ул. 2-я Машиностроительная, стр.9

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- корпус крашенный
- постоянная скорость ленты

ОПЦИОНАЛЬНО:

- 6-ти роликовый сепаратор земле
- плавная регулировка скорости вращения ленты (частотный преобразователь с пультом)
- фотоэлемент, останавливающий ленту после заполнения следующей машины (доступно только при подключенном пульте)

Мы предлагаем машины для подготовки овощей к продаже, часть машин из нашего ассортимента производится серийно, но мы производим также машины по специальным заказам и адаптируем их к потребностям и условиям клиента.

Все машины, которые мы предлагаем, могут войти в состав полной линии: мойшей системы очистки и упаковочной.