NOVATECH

ООО «НОВАТЕК»

Тел.:	**+7 (48143) 3-25-22**	**ИНН/КПП:**	**6729042345 / 672901001**
Тел./факс:	**+7 (48143) 3-25-23**	**ОГРН:**	**1076731019188**
E-mail:	**info@novatech-agro.ru**	**Юр.адрес:**	**215805, Смоленская обл., г.Ярцево**
Сайт:	**www.novatech-agro.ru**		**ул. 2-я Машиностроительная, стр.9**

Ковш приемный KRM 1700

(для разгрузки прицепов с задней выгрузкой)

Ковш приемный KRM-1700 служит для приемки овощей из прицепов с задней выгрузкой.

Конструкция ковша выполнена на базе прочной стальной сварной рамы с отделкой из профилированного листа. Ковш оснащен двумя колесами и съемным дышлом, для транспортировки по территории с помощью вилочного погрузчика или трактора.

Ширина ковша (загрузочная) 330 см. Главная лента: резиновая с шириной 170 см, длиной 400см, резиновая с подбирающими лопатками. Плавная регулировка скорости движения ленты в диапазоне 0,5 м/мин – 4,5 м/мин. позволяет регулировать производительность ковша по отношению к следующей машине в технологической линии.

На выходе ковша установлен отсеиватель земли (сепаратор) с двумя поперечными транспортерами. Гидравлическая регулировка угла наклона сепаратора и высоты отводящих транспортеров. Сепаратор состоит из 7 резиновых спиральных роликов с плавной гидравлической регулировкой зазоров между ними в диапазоне от 5 до 75мм, с помощью ручной гидравлической помпы. Поперечные транспортеры: один для отвода загрязнений (земля, мелкий мусор и пр.), второй для приема овощей; имеют возможность изменения направления работы.

Отличительной особенностью данной машины является высочайшее качество изготовления и использование при производстве запчастей только лучших поставщиков. Например, мы применяем электродвигатели и редукторы итальянской фирмы SITI, подшипники FAG или TIMKEN.

Машины окрашены двухкомпонентными промышленными красками, сталь подвергнута двойной дробеструйной обработке перед покраской.

ООО «НОВАТЕК»

Тел.: +7 (48143) 3-25-22
Тел./факс: +7 (48143) 3-25-23
E-mail: info@novatech-agro.ru
Сайт: www.novatech-agro.ru

ИНН/КПП: 6729042345 / 672901001
ОГРН: 1076731019188
Юр.адрес: 215805, Смоленская обл., г.Ярцево
ул. 2-я Машиностроительная, стр.9

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

Объем	9 м^3
Ширина загрузки	3300мм
Угол наклона	25°
Главная лента Размеры, Ш/Д Регулируемая скорость вращения	резиновая, типа шеврон 1700 x 4000 мм 0,5м/мин – 4,5м/мин
Сепаратор: Ролики Ширина сепаратора Регулируемое расстояние между роликами	 7 шт., спиральные резиновые 1900 мм 5-75 мм
Отводящие транспортеры: Кол-во Размеры, Ш/Д Высота отводящих транспортеров	 2шт. 600 x 3000 мм от 950 до 1200 мм
Габаритные размеры, Д/Ш/В	5700 x 3350 x 2400 мм
Транспортные размеры, Д/Ш/В	5700 x 2950 x 2600 мм
Вес	2200 кг
Требуемая мощность	7 кВт
Питание	3x400V+N+PE вилка 5x32A

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- сепаратор, 7 роликов из резины;
- независимый электрический привод каждого ролика;
- два поперечных транспортера с лентами переменного направления работы;
- гидравлическая регулировка расстояния между роликами сепаратора;
- гидравлическая регулировка угла наклона сепаратора и высоты отводящих транспортёров;
- плавная регулировка скорости движения основной ленты

ОПЦИОНАЛЬНО:

- плавная регулировка скорости роликов сепаратора (разделение на два положения роликов четные и нечетные)
- плавная регулировка скорости лент поперечных транспортеров (одной или двух)
- электрогидравлическая регулировка расстояния между роликами сепаратора.
- ролики сепаратора/сортировщика металлические или полиуретановые

NOVATECH

ООО «НОВАТЕК»

Тел.:	**+7 (48143) 3-25-22**	**ИНН/КПП:**	**6729042345 / 672901001**
Тел./факс:	**+7 (48143) 3-25-23**	**ОГРН:**	**1076731019188**
E-mail:	**info@novatech-agro.ru**	**Юр.адрес:**	**215805, Смоленская обл., г.Ярцево**
Сайт:	**www.novatech-agro.ru**		**ул. 2-я Машиностроительная, стр.9**

Мы предлагаем машины для подготовки овощей к продаже, часть машин из нашего ассортимента производится серийно, но мы производим также машины по специальным заказам и адаптируем их к потребностям и условиям клиента.

Все машины, которые мы предлагаем, могут войти в состав полной линии: моющей системы очистки и упаковочной.