

## Прикатывающие катки GROMIX (Cambridge)



В первые моменты после основной обработки, почва находится еще во влажном состоянии, поэтому для ее крошения и восстановления нарушенных связей требуется незначительное усилие. На этом факторе и основана целесообразность прикатывания почвы сразу же после ее вспашки или рыхления. При применении плугов совместно с прикатывающими катками различного типа повсеместно отмечается значительное повышение качества крошения почвы. Во время крошения пласта свежевспаханной почвы в обработанном слое формируется мелкокомковая структура, что позволяет восстановить обширную сеть капиллярных каналов и обеспечить подток влаги к верхнему слою. Подток влаги также позволяет активизировать действие почвенных микроорганизмов, перерабатывающих пожнивные и растительные остатки.

Прикатывающие катки для почвообработки **GROMIX** изготавливаются с шириной захвата от 4,5 до 9 м и гидравлическим складыванием для транспортировки. В зависимости от вида исполнения комплектуются дисками разного диаметра (Ø 450, Ø 500, Ø 530, Ø600). Обеспечивают кратчайшие сроки почвообработки и экономию ГСМ. Агрегируются с тракторами мощностью от 80 до 160 л.с.

Применение прикатывающих катков в комплексе с машинами для основной обработки почвы открывает новые перспективы для сокращения затрат на производство сельскохозяйственной продукции. Кроме снижения общих затрат, использование катков способствует ускорению процессов восстановления структуры почвы, при которой обеспечиваются наиболее благоприятные условия для роста и развития возделываемых культур.

Тел.: +7 (48143) 3-25-22  
Тел./факс: +7 (48143) 3-25-23  
E-mail: [info@novatech-agro.ru](mailto:info@novatech-agro.ru)  
Сайт: [www.novatech-agro.ru](http://www.novatech-agro.ru)

ИНН/КПП: 6729042345 / 672901001  
ОГРН: 1076731019188  
Юр.адрес: 215805, Смоленская обл., г.Ярцево  
ул. 2-я Машиностроительная, стр.9



### Использование валов Cambridge помогает обеспечить:

- Выравнивание поля и разбивания комков земли
- Улучшения контакта семян с почвой
- Удержание влаги
- Снижение эрозии почвы
- Улучшить структуру почвы

Валы **GROMIX** можно безопасно использовать для ускорения процесса распада остатков соломы и прорастания семян. Эти машины также могут быть использованы на пастбищах.

### Стандартное оснащение:

- Рама с зацепом
- Опорная стойка (стояночная) механическая
- Транспортные колёса
- Транспортная защита

Тел.: +7 (48143) 3-25-22  
Тел./факс: +7 (48143) 3-25-23  
E-mail: [info@novatech-agro.ru](mailto:info@novatech-agro.ru)  
Сайт: [www.novatech-agro.ru](http://www.novatech-agro.ru)

ИНН/КПП: 6729042345 / 672901001  
ОГРН: 1076731019188  
Юр.адрес: 215805, Смоленская обл., г.Ярцево  
ул. 2-я Машиностроительная, стр.9

- Три секции валов Cambridge
- Гидравлика
- Катафоты

**Дополнительное оснащение:**

- Диаметр Вала Ø 450, Ø 500, Ø 530, Ø600
- Освещение

**Технические характеристики:**

| <b>GROMIX ø 450</b> |                               |            |                           |
|---------------------|-------------------------------|------------|---------------------------|
| Рабочая ширина (м)  | Количество колец на валу (шт) | Масса (кг) | Требуемая мощность (л.с.) |
| 4,5                 | 86                            | 1890       | 80-90                     |
| 5,0                 | 101                           | 2080       | 80-90                     |
| 6,2                 | 129                           | 2350       | 95-105                    |
| 7,5                 | 149                           | 2670       | 95-105                    |

| <b>GROMIX ø 500</b> |                               |            |                           |
|---------------------|-------------------------------|------------|---------------------------|
| Рабочая ширина (м)  | Количество колец на валу (шт) | Масса (кг) | Требуемая мощность (л.с.) |
| 4,5                 | 81                            | 2230       | 80-90                     |
| 5,0                 | 95                            | 2590       | 80-90                     |
| 6,2                 | 117                           | 2990       | 85-95                     |
| 7,5                 | 143                           | 3450       | 95-105                    |
| 9,0                 | 167                           |            | 140-160                   |

| <b>GROMIX ø 530</b> |                               |            |                           |
|---------------------|-------------------------------|------------|---------------------------|
| Рабочая ширина (м)  | Количество колец на валу (шт) | Масса (кг) | Требуемая мощность (л.с.) |
| 4,5                 | 87                            | 2230       | 80-90                     |
| 5,0                 | 101                           | 2590       | 80-90                     |
| 6,2                 | 123                           | 2990       | 95-105                    |
| 7,5                 | 149                           | 3450       | 95-120                    |