NOVATECH
ООО «НОВАТЕК»

Тел.: +7 (48143) 3-25-22
Тел./факс: +7 (48143) 3-25-23
E-mail: info@novatech-agro.ru
Сайт: www.novatech-agro.ru

ИНН/КПП: 6729042345 / 672901001
ОГРН: 1076731019188
Юр.адрес: 215805, Смоленская обл., г.Ярцево
ул. 2-я Машиностроительная, стр.9

Навесные двухдисковые разбрасыватели AXANO

Разбрасыватели AXANO предназначены для поверхностного высева гранулированных минеральных удобрений на возделываемых полях, лугах, пастбищах. Навешиваются на заднее трехточечное навесное устройство категории II трактора класса 1,4.

Привод от ВОМа трактора через карданно-телескопический вал. В разбрасывателях AXANO регулировка количества высеваемого удобрения осуществляется за счет изменении ширины щели дозирующих отверстий. В задней части разбрасывателей имеется система регулирования нормы высева. Она состоит из двух задвижек, регулирующих размер щели отверстий над разбрасывающими дисками. Регулировки отверстия с помощью рычага для обеспечения необходимой нормы внесения удобрений производится на основе таблицы нормы высева с учетом рабочей ширины, предполагаемой скорости работы и необходимой нормы высева.

Гидравлическое открывание/закрывание заслонок правой и левой стороны разбрасывателя независимое - в стандарте. Все разбрасыватели оборудованы собственным гидравлическим распределителем с возможностью управления из кабины трактора.

Разбрасыватели окрашены двухкомпонентными химически стойкими красками, а разбрасывающие диски с лопатками, во избежание коррозии, изготовлены из нержавеющей стали.

Тел.: +7 (48143) 3-25-22
Тел./факс: +7 (48143) 3-25-23
E-mail: info@novatech-agro.ru
Сайт: www.novatech-agro.ru
ИНН/КПП: 6729042345 / 672901001
ОГРН: 1076731019188
Юр.адрес: 215805, Смоленская обл., г.Ярцево ул. 2-я Машиностроительная, стр.9

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- Двухдисковый, навесной, II кат ЗНУ
- Емкость бункера от 1000 до 1500 литров
- Ширина разбрасывания от 24 до 30 метров
- Диски Ø 44 см из нержавеющей стали
- Толщина стенок бункера 1,5 мм
- Две мешалки на дне бункера
- Смотровые окошки сбоку
- Сито бункера
- Независимое гидравлическое закрывание/открывание правой и левой заслонок
- Собственный гидравлический распределитель, управляемый рычагом
- Тент брезентовый с каркасом
- Карданный вал

Положения рычага управления собственного гидрораспределителя разбрасывателя:

- Среднее положение - открыты обе заслонки
- Правое положение - открыта левая заслонка, закрыта правая заслонка
- Левое положение - открыта правая заслонка, закрыта левая заслонка

NOVATECH

ООО «НОВАТЕК»

Тел.: +7 (48143) 3-25-22
Тел./факс: +7 (48143) 3-25-23
E-mail: info@novatech-agro.ru
Сайт: www.novatech-agro.ru

ИНН/КПП: 6729042345 / 672901001
ОГРН: 1076731019188
Юр.адрес: 215805, Смоленская обл., г.Ярцево
ул. 2-я Машиностроительная, стр.9

№	Наименование	Единица	P1000	P1200	P1500
1.	Тип машины	-	навесная, II-кат, класс трактора 1,4		
2.	Габаритные размеры	м	1,2x2,0x1,2	1,2x2,0x1,34	1,2x2,0x1,48
2.	Транспортная скорость	км/ч	15		
3.	Вес машины	кг	360	380	400
4.	Емкость бункера	л	1000	1200	1500
5.	Рабочая ширина	м	24-30		
6.	Рабочая скорость	км/ч	4-12		
7.	Норма высева	кг/га	100-1500		
9.	Дозирующий аппарат	-	щелевой		
10.	Привод заслонок	-	независимый, гидравлический для каждой заслонки		
11.	Обороты ВОМ	об/мин	540		
	Требуемая мощность	л.с.	65-70	80-85	90-95