

## Прицепные двухдисковые разбрасыватели АХАНО

Прицепные разбрасыватели АХАНО предназначены для поверхностного высева гранулированных минеральных удобрений на возделываемых полях, лугах, пастбищах. Нижний зацеп для агрегатирования с отечественными тракторами.

Привод от ВОМа трактора через карданно-телескопический вал. В разбрасывателях АХАНО регулировка количества высеваемого удобрения осуществляется за счет изменении ширины щели дозирующих отверстий. В задней части разбрасывателей имеется система регулирования нормы высева. Она состоит из двух задвижек, регулирующих размер щели отверстий над разбрасывающими дисками. Регулировки отверстия с помощью рычага для обеспечения необходимой нормы внесения удобрений производится на основе таблицы нормы высева с учетом рабочей ширины, предполагаемой скорости работы и необходимой нормы высева.

Гидравлическое открывание/закрывание заслонок правой и левой стороны разбрасывателя независимое - в стандарте. Все разбрасыватели оборудованы собственным гидравлическим распределителем с возможностью управления из кабины трактора.



Разбрасыватели окрашены двухкомпонентными химически стойкими красками, а разбрасывающие диски с лопатками для избегания коррозии изготовлены из нержавеющей стали.

### СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- Двухдисковый, ширина разбрасывания от 26 до 36 метров
- Прицепной, нижний зацеп
- Одна ось (два колеса 10.0/80.12) или две оси (четыре колеса 10.0/80.12)
- Емкость бункера 2500, 3000, 3500 литров
- 4 лопатки на каждом диске Ø 44 см из нержавеющей стали
- Толщина стенок бункера 1,5 мм

Тел.: +7 (48143) 3-25-22  
 Тел./факс: +7 (48143) 3-25-23  
 E-mail: [info@novatech-agro.ru](mailto:info@novatech-agro.ru)  
 Сайт: [www.novatech-agro.ru](http://www.novatech-agro.ru)

ИНН/КПП: 6729042345 / 672901001  
 ОГРН: 1076731019188  
 Юр.адрес: 215805, Смоленская обл., г.Ярцево  
 ул. 2-я Машиностроительная, стр.9

- Опорная ножка
- Две мешалки на дне бункера
- Смотровая лестница
- Сито бункера
- Независимое гидравлическое закрывание/открывание правой и левой заслонок
- Собственный гидравлический распределитель, управляемый рычагом
- Тент брезентовый с каркасом
- Карданный вал

Положения рычага управления собственного гидрораспределителя разбрасывателя:

- Среднее положение - открыты обе заслонки
- Правое положение - открыта левая заслонка, закрыта правая заслонка
- Левое положение - открыта правая заслонка, закрыта левая заслонка

№	Наименование	Единица	T2500	T3000	TW3000	TW3500
1.	Тип машины	-	прицепная, нижний зацеп			
2.	Подвеска	-	одна ось, два колеса		две оси, четыре колеса	
3.	Габаритные размеры	м	1,3x2,2x2,33	1,3x2,2x2,38	1,3x2,2x2,33	1,3x2,2x2,43
4.	Транспортная скорость	км/ч	15			
5.	Вес машины	кг	780	795	820	840
6.	Емкость бункера	л	2500	3000	2500	3000
7.	Рабочая ширина	м	26-36			
8.	Рабочая скорость	км/ч	8-12			
9.	Норма высева	кг/га	100-1500			
10.	Дозирующий аппарат	-	щелевой			
11.	Привод заслонок	-	независимый, гидравлический для каждой заслонки			
12.	Обороты ВОМ	об/мин	540			
13.	Требуемая мощность	л.с.	90-95	100-105	100-105	105-110