

Мульчирователь молотковый RB

Мульчирователь молотковый предназначен для работы с сельскохозяйственными тракторами класса 0,9 и выше с задней трехточечной навеской. Привод передается через вал отбора мощности с ВОМ трактора. Мульчирователь широко применяется для работы в садах, ягодниках, на лугах и возделываемых полях. Машина измельчает траву, пожнивные остатки, солому, ветки (диаметр до 7 см), кусты и побеги деревьев. Измельченный материал остается на поверхности, как органическое удобрение. Корпус машины выполнен как сварная стальная конструкция из металлических профилей и листового металла. Спереди корпуса расположены передние подвижные крышки, сзади крышка вылета, положение которой регулируется. Для подключения трактора к машине спереди установлена трехточечная система навески. Мульчирователь может быть расположен симметрично относительно оси трактора или со смещением в правую сторону.

Сдвиг производится гидроцилиндром двухстороннего действия, установленным на машине и запитанным от внешней гидравлики трактора. В задней части корпуса установлен валик, служащий для регулировки высоты измельчения и кошения. В центре корпуса установлен угловой редуктор, который передает привод через редуктор и клиновые ремни на вал с молотками. Обороты вала с молотками составляют около 2000 об/мин при 540 об/мин ВОМ трактора.



Технические характеристики:

Наименование	Ед-ца	RB-150	RB-180
Тип машины		Навесная на ЗНУ трактора	
Боковой сдвиг	см	32	
Рабочая ширина	см	150	180
Количество молотков	шт	15	18
Вес	кг	600	680
Требуемая мощность трактора	л.с.	40	55
Максимальная толщина веток	см	7	

Тел.: +7 (48143) 3-25-22
Тел./факс: +7 (48143) 3-25-23
E-mail: info@novatech-agro.ru
Сайт: www.novatech-agro.ru

ИНН/КПП: 6729042345 / 672701001
ОГРН: 1076731019188
Юр.адрес: 215805, Смоленская обл., г.Ярцево
ул. 2-я Машиностроительная, стр.9

Производительность	га/ч	0,3 - 0,6	0,3 - 0,8
Габаритные размеры			
длина	см	110	110
ширина	см	176	206
высота	см	105	105

Видео работы: <https://youtu.be/dz6-0mnxCLw>