

Разбрасыватель органики WBS 30 (WBS 30 Tandem)

Разбрасыватель органики WBS 30 с одной осью (WBS 30 с тандемной подвеской) применяется в виноделии, садоводстве и овощеводстве и предназначен для внесения под растения органических удобрений всевозможных видов: компост, навоз, жмых, мульча из коры, соломы, измельченной соломы, сенажа. Ширина разбрасывания 1,2 м, емкость бункера 2,9 м³, требуемая мощность трактора 50 л.с.



Разбрасывающий аппарат имеет привод от ВОМ трактора. Напольный транспортер имеет механический (стандарт) или гидравлический привод (опция). Машина может быть оборудована гидравлической сдвижной стенкой (опция), которая после активации движется автоматически с заданной скоростью вперед и назад.



Механический привод напольного транспортера (стандарт)



Нижний зацеп под трактора отечественного производства (стандарт)

Тел.: +7 (48143)3-25-22
Тел./факс: +7 (48143) 3-25-23
E-mail: info@novatech-agro.ru
Сайт: www.novatech-agro.ru

ИНН/КПП: 6729042345 / 672901001
ОГРН: 1076731019188
Юр.адрес: 215805, Смоленская обл., г.Ярцево
ул. 2-я Машиностроительная, стр.9

Оснащение вала разбрасывающего аппарата измельчающими ножами позволяет оптимально измельчить длинный разбрасываемый материал, например, солому. В сочетании со сдвижной стенкой такое оснащение дает возможность разброса тюков соломы прямоугольной формы.

Гидравлическая заслонка (опция) закрывает выход разбрасывающего аппарата и предотвращает выпадение материала при движении по дорогам общего пользования.

Поперечный конвейер (опция) делает возможным боковой разброс материала прямо под стволы деревьев. Ширина разброса регулируется скоростью ленты/боковым сдвигом транспортера и может достигать 60 см от машины.

Разбрасывающий аппарат с 3-мя тарелками позволяет достичь ширины разброса от 1,5 м до 3 м.

Ширина разброса регулируется изменением скорости тарелок.

Для тракторов, не имеющих в стандарте регулятора гидравлического потока, существует опция – внешний регулятор гидравлического потока.

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- Разбрасывающий аппарат
- Осветительное оборудование
- Одна ось, 2 колеса с шинами 10.0/75-15.3 – для WBS 30
- Тандемная подвеска, 4 колеса 195 R14 C – для WBS 30 Tandem
- Ручной тормоз
- Механический привод напольного транспортера
- Нижний зацеп к трактору
- Кардан с повышенным углом поворота
- Ширина разбрасывания 1,2 м
- Емкость бункера 2,9 м³

ОПЦИОНАЛЬНО:

- Гидравлический привод напольного транспортера
- Гидравлически сдвигаемая стенка
- Гидравлически закрываемая заслонка разбрасывающего аппарата
- Регулятор гидравлического потока
- Поперечный конвейер с боковым выбросом до 60 см
- Разбрасывающий аппарат с 3-мя тарелками (ширина разброса от 1,5 м до 3 м)
- Вал разбрасывающего аппарата с измельчающими ножами
- Шины 10.0/75-15.3 (увеличивает ширину машины до 157 см) – для WBS 30 Tandem
- Гидравлические тормоза



Вал разбрасывающего аппарата с измельчающими ножами (опция)

Тел.: +7 (48143)3-25-22
Тел./факс: +7 (48143) 3-25-23
E-mail: info@novatech-agro.ru
Сайт: www.novatech-agro.ru

ИНН/КПП: 6729042345 / 672901001
ОГРН: 1076731019188
Юр.адрес: 215805, Смоленская обл., г.Ярцево
ул. 2-я Машиностроительная, стр.9

Технические характеристики:

Наименование	WBS 30	WBS 30 Tandem
Общая длина, м	4,15	
Общая ширина, м (с шинами 10.0/75-15.3 для WBS Tandem)	1,57	1,45 (1,57)
Шины в стандарте	2 шт x 10.0/75-15.3	4 шт x 195 R14 C
Общая высота, м	1,87	1,77
Размер бункера	1,11 x 3,30	
Объем бункера, м ³	2,9	
Общий допустимый вес, кг	2950	
Ширина разбрасывания, м	1,2	
Собственный вес, кг	800	900
Максимально допустимая скорость, км/ч	25	
Требуемая мощность трактора, л.с.	50	
Минимальное давление в гидросистеме, бар	140	
Минимальный требуемый поток, л/мин	20	