ООО «НОВАТЕК»

Тел.:	+7 (48143) 3-25-22	ИНН/КПП:	6729042345 / 672901001
Тел./факс:	+7 (48143) 3-25-23	ОГРН:	1076731019188
E-mail:	info@novatech-agro.ru	Юр.адрес:	215805, Смоленская обл., г.Ярцево
Сайт:	www.novatech-agro.ru		ул. 2-я Машиностроительная, стр.9

Рассадопосадочная машина S219 P

Рассадопосадочная машина карусельного типа S219P предназначена для высадки рассады, выращенной в торфяных кубиках 9 х 9 см, а также для высадки небольших черенков.

Наиболее важным преимуществом этой машины является точность и скорость высадки. Машина оснащена независимыми секциями, смонтированными на несущей балке, что позволяет изменять расстояния между секциями. Одна секция обслуживается одним человеком. Распределение рассады производится из металлических кружек, расположенных на карусели.

Тел.: +7 (48143) 3-25-22
Тел./факс: +7 (48143) 3-25-23
E-mail: info@novatech-agro.ru
Сайт: www.novatech-agro.ru
ИНН/КПП: 6729042345 / 672901001
ОГРН: 1076731019188
Юр.адрес: 215805, Смоленская обл., г.Ярцево
ул. 2-я Машиностроительная, стр.9

Конструкция рамы сажалки позволяет разместить на ней рядный подсеиватель минеральных удобрений.

Машина S219 P предназначена для полуавтоматической высадки рассады, выращенной в торфяных кубиках 9 х 9 см, а именно: капусты, цветной капустой, помидоров, сельдерея, табака, трав, цветов и т. п. Кроме того, машина S219 P может быть также использована для посадки кустарников, земляники, клубники, американской голубики, перца, хвойных растений: можжевельника, сосны, туи и т. д.

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- Трёхточечное устройство сцепления второй категории
- Независимые «плавающие» секции для высадки рассады от 2 до 5
- Корневая система в кубике со стороной 9 х 9 см.
- Набор зубчатых колес для установки заданного расстояния между растениями
- Минимальное расстояние между растениями в ряду 14 см
- Максимальное расстояние между растениями в ряду 89 см
- Расстояние между рядами 48-95 см (иное по заказу)
- Максимальная длина растений 45 см
- Максимальная глубина высадки 25 см
- Регулировка глубины высадки
- Пружина для регулировки правильности посадки рассады в землю
- Платформа для кубиков
- Одно пластиковое сиденье для каждой секции
- Производительность для каждой секции составляет 3000-3500 растений в час

ОПЦИОНАЛЬНО:

- Рядный подсеивать минеральных удобрений
- Защитный тент
- Разрезной диск
- Уплотняющие ролики
- Закрывающие сошники
- Маркеры

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

Количество рядов	II-рядная	III-рядная	IV-рядная
Рабочая ширина, м	2	2,6 (3,2)	3,2
Длина, м	1,7		
Высота, м	1,6		
Вес, кг	310	460	620
Требуемая мощность, л.с.	25	30	55

Тел.: +7 (48143) 3-25-22
Тел./факс: +7 (48143) 3-25-23
E-mail: info@novatech-agro.ru
Сайт: www.novatech-agro.ru
ИНН/КПП: 6729042345 / 672901001
ОГРН: 1076731019188
Юр.адрес: 215805, Смоленская обл., г.Ярцево
ул. 2-я Машиностроительная, стр.9

Защитный тент

Разрезающий нож

Маркер

Уплотняющие ролики

Закрывающие сошники

Видео работы рассадопосадочной машины S219 P:
https://youtu.be/OpDHTPk1EaA