ООО «НОВАТЕК»

Тел.:	**+7 (48143) 3-25-22**	**ИНН/КПП:**	**6729042345 / 672901001**
Тел./факс:	**+7 (48143) 3-25-23**	**ОГРН:**	**1076731019188**
E-mail:	**info@novatech-agro.ru**	**Юр.адрес:**	**215805, Смоленская обл., г.Ярцево**
Сайт:	**www.novatech-agro.ru**		**ул. 2-я Машиностроительная, стр.9**

Рассадопосадочная машина S241

Полуавтоматическая рассадопосадочная машина с захватами S241 предназначена для высадки рассады овощных культур, цветов, табака и т.п. с непокрытой корневой системой (например, из ящиков), а также для высадки других саженцев с корневищем или без него. Требуемая мощность трактора 35-55 л.с.

Машина гарантирует равномерную глубину посадки, точное вертикальное направление саженцев и заданное расстояние между растениями в ряду. Машина оснащена захватами для удержания саженцев и независимыми секциями (от 1 до 7), смонтированными на несущей балке, что позволяет изменять расстояния между секциями. Одна секция обслуживается одним человеком. Конструкция рамы сажалки позволяет разместить на ней рядный подсеиватель минеральных удобрений.

Машина S241 может быть использована также для полуавтоматической высадки рассады капусты, цветной капусты, помидоров, сельдерея, табака, трав, цветов и т. п. с проросшим корнями в комочке торфа цилиндрической, конической, пирамидальной или кубической формы.

В зависимости от необходимой плотности посадки рассады изготавливается в двух версиях N (минимальное расстояние между рассадой в ряду - 10 см) и T (минимальное расстояние между рассадой в ряду 25 см).

Тел.: +7 (48143) 3-25-22
Тел./факс: +7 (48143) 3-25-23
E-mail: info@novatech-agro.ru
Сайт: www.novatech-agro.ru
ИНН/КПП: 6729042345 / 672901001
ОГРН: 1076731019188
Юр.адрес: 215805, Смоленская обл., г.Ярцево ул. 2-я Машиностроительная, стр.9

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- Трёхточечное устройство сцепления второй категории
- Независимые «плавающие» секции для высадки рассады от 1 до 7
- Захваты для саженцев
- Саженцы с непокрытой корневой системой, либо с корневой системой в комочке торфа цилиндрической, конической, пирамидальной или кубической формы, саженцы без корневища
- Минимальное расстояние между растениями в ряду 10 см (для версии N) и 25 см (для версии T)
- Максимальное расстояние между растениями в ряду 150 см
- Расстояние между рядами 48-95 см (иное по заказу)
- Максимальная длина растений 30 см
- Максимальная глубина высадки 15 см
- Регулировка глубины высадки опорными колесами
- Регулируемое давление секции на грунт
- Емкость для саженцев на каждой секции
- Одно пластиковое сиденье для каждой секции
- Производительность для каждой секции составляет 3000-3500 растений в час

ОПЦИОНАЛЬНО:

- 1 секция, 6-7 секций
- Рядный подсеивать минеральных удобрений
- Защитный тент
- Разрезной диск
- Уплотняющие ролики
- Закрывающие сошники
- Маркеры

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

Количество рядов	II-рядная	III-рядная	IV-рядная
Рабочая ширина, м	2	2,6 (3,2)	3,2
Длина, м	1,7		
Высота, м	1,5		
Вес, кг	260	390	520
Требуемая мощность, л.с.	35	45	55

Видео работы рассадопосадочной машины S241: https://youtu.be/7w0ljgvmG4U