

Сажалка саженцев S243

Сажалка саженцев S243 предназначена для полуавтоматической рядной высадки саженцев плодовых деревьев и кустов с общей высотой (вместе с корневой системой) до 110 см и на глубину до 25 см. Сажалка гарантирует равномерную глубину посадки, установку саженцев точно вертикально, фиксированное расстояние между растениями в ряду, оптимальное присыпание корней растений, правильное прижатие черенков. Все это благоприятно влияет на развитие растений.

Машина может быть использована для посадки саженцев вишни, яблони, кустов малины, смородины, и т. д.



Сажалка состоит из отдельных секций, закрепленных на поперечной балке с помощью стремянок. Балка оснащена двумя копирующими колесами с возможностью регулировки их положения. На балке или на секциях располагаются один большой бункер или соответственно маленькие бункеры для черенков. Применение сажалки значительно повышает производительность труда, и одновременно обеспечивает правильное размещение саженцев в почве.

В зависимости от потребностей пользователя сажалка может быть оборудована секциями от 1 до 6, причем это требует соответствующей длины поперечной балки.

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- Трёхточечное устройство сцепления второй категории
- Независимые секции от 1 до 6
- Возможность высадки саженцев с диаметром ствола до 3 см
- Минимальное расстояние между растениями в ряду 20 см
- Максимальное расстояние между растениями в ряду 300 см
- Расстояние между рядами 70-120 см (иное по заказу)
- Максимальная длина растений 110 см, включая корневую систему
- Максимальная глубина высадки 25 см
- Регулировка глубины высадки копирующими колесами

Тел.: +7 (48143) 3-25-22
Тел./факс: +7 (48143) 3-25-23
E-mail: info@novatech-agro.ru
Сайт: www.novatech-agro.ru

ИНН/КПП: 6729042345 / 672901001
ОГРН: 1076731019188
Юр.адрес: 215805, Смоленская обл., г.Ярцево
ул. 2-я Машиностроительная, стр.9

- Пружина для регулировки силы прижима секции к земле
- Бункеры для черенков или один большой бункер
- Одно пластиковое сиденье для каждой секции
- Производительность для каждой секции составляет 3000-3500 растений в час

ОПЦИОНАЛЬНО:

- Минимальное расстояние между растениями в ряду 5 или 10 см
- Защитный тент
- Разрезной диск
- Уплотняющие ролики
- Закрывающие сошники
- Маркеры
- Приводные колеса большего размера XL, XXL

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

Количество рядов	II-рядная	III-рядная	IV-рядная
Рабочая ширина, м	2,2	2,6 (3,2)	3,2(4,0)
Длина, м	3,4		
Высота, м	1,7		
Вес, кг	950	1250	1700
Требуемая мощность, л.с.	80	80	120



Защитный тент



Разрезающий нож



Маркер



Уплотняющие ролики



Закрывающие сошники



Колеса XL, XXL

Видео работы сажалки S243:
<https://youtu.be/NIIMnvnNVlo>