

Картофелесажалки 2-х рядные POLA 2



Автоматические двухрядные сажалки **POLA 2**, благодаря специальному встряхивающему механизму, предназначены для посадки как не проросшего, так и проросшего картофеля, высаживаемого в почвах влажностью до 16%, на полях с углом наклона до 7° -12%. Густота посадки (17-40см) регулируется ступенчато, с помощью цепных передач, каждые 3 см.

Картофелесажалки в стандарте оснащены высаживающими ковшами которые гарантируют выборку отдельных сортированных клубней размером 35-45 мм. либо 45- 60 мм. Высаживая меньшие или большие клубни, следует применять вкладыши соответственно для маленьких или больших клубней. При посадке проросшего картофеля необходимо емкость бункера заполнять на 1/2.

Соответствующая установка встряхивателя приводит к тому, что лишние клубни спадают с ковшей (в том случае, если в них находится более одного клубня). По желанию покупателя картофелесажалка POLA-2 может комплектоваться подсеивателем удобрений. В данной картофелесажалке есть бункер для удобрений, благодаря которому можно при посадке картофеля удобрять тот участок земли, где именно будет расти картошка, что более эффективно и экономно.

При посадке картофеля с одновременным внесением минеральных удобрений туки вносятся локально под формируемый гребень по тукопроводу туковысевающего аппарата перед укладкой клубня.

Тел.: +7 (48143) 3-25-22
Тел./факс: +7 (48143) 3-25-23
E-mail: info@novatech-agro.ru
Сайт: www.novatech-agro.ru

ИНН/КПП: 6729042345 / 672901001
ОГРН: 1076731019188
Юр.адрес: 215805, Смоленская обл., г.Ярцево
ул. 2-я Машиностроительная, стр.9

Технические данные:

Наименование	Ед-ца	POLA 2
Тип машины		навесной
Количество обрабатываемых рядов	шт.	2
Ширина междурядий	см	75 или 90
Внешние размеры		
в транспортном положении		
длина	мм	1690
ширина	мм	1780
высота	мм	1350
в рабочем положении		
длина	мм	1690
ширина	мм	1780
высота	мм	1350
Транспортный просвет	мм	290
Агрегирование с трактором		
класс трактора	кл.	09
категория трехточечного навесного устройства (ЗНУ)		2
Ходовая часть		
количество колес	шт.	2
шины	мм	625
давление в шинах	МПа	0,150
колесная колея	см	125-150
маркировка шин		23*5''
Теоретическое расстояние между клубнями	см	18-40
Рабочая скорость	км/ч	4,5-8

Тел.: +7 (48143) 3-25-22
Тел./факс: +7 (48143) 3-25-23
E-mail: info@novatech-agro.ru
Сайт: www.novatech-agro.ru

ИНН/КПП: 6729042345 / 672901001
ОГРН: 1076731019188
Юр.адрес: 215805, Смоленская обл., г.Ярцево
ул. 2-я Машиностроительная, стр.9

Транспортная скорость	км/ч	12
Тип высаживающего узла		Ленточно-ковшовый
Предел регулировки глубины посадки	см	5-12
Производительность	га/ч	0,5
Емкость загрузочного ковша	кг	200
Масса машины	кг	350+/-10