ООО «НОВАТЕК»

Тел.: +7 (48143) 3-25-22
Тел./факс: +7 (48143) 3-25-23
E-mail: info@novatech-agro.ru
Сайт: www.novatech-agro.ru

ИНН/КПП: 6729042345 / 672901001
ОГРН: 1076731019188
Юр.адрес: 215805, Смоленская обл., г.Ярцево
ул. 2-я Машиностроительная, стр.9

# Навесной лущильный агрегат АР EURO-MASZ

## АР с болтовой защитой

Навесной лущильный агрегат **АР** - это универсальная машина для обработки стерни, базовой обработки почвы и предпосевных работ. Обработка всей поверхности почвы с помощью широких наральников создает отличные условия для кругового смешивания пожнивных остатков, таких как, солома и т.п. с почвой , что является самой лучшей защитой от эрозии и заиливания. Навесной лущильный агрегат АР доступен в версиях с рабочей шириной от 1,8 до 3,0 метров.
Глубина рыхления может составлять 4-15 см. Оптимальные условия работы наступают при глубине 12 см.
Пескоструйная очистка металла и порошковая покраска с термической обработкой, позволяет получить долговечное защитное покрытие всей машины.

**Стандартная комплектация :**
-два ряда зубов
-задний трубчатый вал
-один ряд тарелок Ø 460 мм

**Дополнительная комплектация :**
-задний резиновый вал
-задний кольцевой вал

**Технические данные :**

| Наименование | Количество зубьев | Требуемая мощность трактора (л.с.) | Масса (кг) | Производительность (га/час) |
|---|---|---|---|---|
| АР 18 болтовая защита | 4 | 60-70 | 770 | 1,2-1,7 |
| АР 21 болтовая защита | 5 | 70-90 | 800 | 1,5-2,1 |
| АР 26 болтовая защита | 6 | 90-110 | 875 | 1,8-2,6 |
| АР 30 болтовая защита | 7 | 100-130 | 950 | 2,1-3,0 |