Тел.: +7 (48143) 3-25-22
Тел./факс: +7 (48143) 3-25-23
E-mail: info@novatech-agro.ru
Сайт: www.novatech-agro.ru

ИНН/КПП: 6729042345 / 672901001
ОГРН: 1076731019188
Юр.адрес: 215805, Смоленская обл., г.Ярцево
ул. 2-я Машиностроительная, стр.9

EURO-MASZ

Навесной культиватор AS и AU

Навесные почвообрабатывающие агрегаты AS, AU предназначены для предпосевной обработки на легких и средних почвах. Задачей агрегатов является разрыхление и выравнивание предварительно вспаханного верхнего слоя почвы, разбивание и крошение глыб, ссохшейся поверхности поля и уничтожение побегов сорняков.

Работа агрегата AS, AU за один либо за два прохода по полю заменяет собой выравнивание, многократное культивирование и боронование различными почвообрабатывающими машинами.

Рабочая ширина от 2,5 до 5,6 метра.

Стандартно все агрегаты оснащены зубьями типа SU (32x10 мм) с плавной регулировкой глубины работы до 12 см. Регулировка глубины производится при помощи переднего вала.

Пескоструйная очистка металла и порошковая покраска с термической обработкой, позволяет получить долговечное защитное покрытие всей машины.

Стандартное оснащение для культиватора AS 2,5-3,0 метра:

- два ряда зубьев
- вал задний трубчатый или струнный
- гидравлический привод сцепного устройства сеялки
- два передних вала струнные

NOVATECH

Тел.: +7 (48143) 3-25-22
Тел./факс: +7 (48143) 3-25-23
E-mail: info@novatech-agro.ru
Сайт: www.novatech-agro.ru

ИНН/КПП: 6729042345 / 672901001
ОГРН: 1076731019188
Юр.адрес: 215805, Смоленская обл., г.Ярцево
ул. 2-я Машиностроительная, стр.9

Дополнительное оснащение для культиватора AS 2,5-3,0 метра:

- третий ряд зубьев
- валы: пакер, резиновый, кольцевой, кросскилл

Технические данные:

Наименование	Количество зубовых рядов	Рабочая ширина (м)	Количество зубьев	Требуемая мощность трактора (Л.С)	Масса (кг)	Производительность (га/час)
AS 25	2	2,5	16	60-70	560	1,6-2,3
AS 27	2	2,7	18	70-90	600	1,8-2,5
AS 30	2	3,0	20	80-100	630	2,0-2,9

Стандартное оснащение для культиватора AU 3,6-5,6 метра:

- Четыре ряда зубов 35х10 с плавной регулировкой глубины работы от 0 до 12 см
- Рыхлители следов колес трактора с пружинной защитой сошника.
- Спереди струнный вал Ø320 мм.
- Задняя секция из двух крошащих и выравнивающих валов Ø320 мм с возможностью регулировки силы прижима
- Гидравлически складываемая рама.

Дополнительное оснащение для культиватора AU 3,6-5,6 метра:

- Дополнительные рыхлители следов
- Зуб 45х10

Технические данные:

Наименование	Количество зубовых рядов	Рабочая ширина (м)	Количество зубьев	Требуемая мощность трактора (Л.С)	Масса (кг)	Производительность (га/час)
AU36	4	3,6	36	85-95	1250	2,0-4,0
AU42	4	4,2	42	95-115	1350	2,9-5,0
AU50	4	5,0	50	110-140	1550	3,5-6,1
AU56	4	5,6	56	120-160	1650	4,1-7,2