ООО «НОВАТЕК»

Тел.: +7 (48143)3-25-22
Тел./факс: +7 (48143) 3-25-23
E-mail: info@novatech-agro.ru
Сайт: www.novatech-agro.ru

ИНН/КПП: 6729042345 / 672901001
ОГРН: 1076731019188
Юр.адрес: 215805, Смоленская обл., г.Ярцево
ул. 2-я Машиностроительная, стр.9

Ассенизационная машина Т-546 емкость 10 000 литров Двухосная, рессорная, оцинкованная

Ассенизационная прицеп-цистерна агрегатируется с тракторами, оборудованным нижней либо верхней сцепкой, либо сцепкой «hitch».

Предназначение ассенизационной прицеп-цистерны:

- Вывоз жидких отходов, сточных вод из резервуаров глубиной до 6 м,
- Перевозка и разливка удобрений на полях,
- Очистка прудов, противопожарных бассейнов, резервуаров от шлаков и ила,
- Поставка воды на строительные площадки, технические здания и пастбища,
- Орошение водой территорий, требующих поливки в период засухи,
- В качестве устройства для мойки сельскохозяйственной техники, технических зданий и площадок.

Привод двигателя через карданный вал приводит в действие компрессор, который посредством пневматической системы прицеп-цистерны вырабатывает низкое либо высокое давление в емкости, в зависимости от установки разделительного клапана. Всасывание (наполнение емкости) осуществляется при помощи всасывающего шланга, подключенного к патрубку сливной задвижки, посредством переведения разделительного клапана в положение «S». Слив (опорожнение емкости) проводится через сливную задвижку, посредством переведения рычага разделительного клапана в положение «Т». Давление в пневмосистеме отображается на мановакуумметре, установленном на цистерне.

Кроме того, цистерна оснащена переливным двухшариковым клапаном, который, после наполнения емкости, закрывает всасывающее отверстие пневмосистемы, т.е. предохраняет от попадания жидкости в компрессор.

Тел.: +7 (48143)3-25-22
Тел./факс: +7 (48143) 3-25-23
E-mail: info@novatech-agro.ru
Сайт: www.novatech-agro.ru
ИНН/КПП: 6729042345 / 672901001
ОГРН: 1076731019188
Юр.адрес: 215805, Смоленская обл., г.Ярцево
ул. 2-я Машиностроительная, стр.9

Технические характеристики:

Наименование	Т-546
Емкость , л	10 000
Длина, м	6,78
Ширина , м	2,47
Высота, м	2,66
Колесный стан	Двухосный, рессорный
Собственная масса, кг	3 200
Полная допустимая масса, кг	13 200
Колесная колея, мм	1 900
Допустимая нагрузка - вертикальная - на ось, кН	16
Шины	19,5 R 22,5
Диаметр отверстия дышла, мм	40 либо 50
Требуемая мощность трактора л.с.	100 л.с.
Компрессор	STANDARD (MEC 8000 или KD 8000) CLASSIC (MEC 9000 или KD 10000)
Производительность компрессора , л/мин	8,1 тыс
Глубина всасывания, м	до 6
Время наполнения , мин	До 5

Стандартное оборудование:

- Оцинкованная емкость изнутри и снаружи. Внутри емкости 2 волнолома с усилительными ребрами. Толщина стенки 6 мм.
- Окрашенное дышло.
- Колесный стан – двухосный, рессорный
- Компрессор MEC или KD
- Двухсторонний защитный клапан –RIV410, предотвращающий попадание жижы в компрессор.
- Переливной бачок со смотровым окошком и спусковым краном.
- Арматура 6”.
- Масляный бачок компрессора.
- Крепление для информационной таблички.
- Моновакуумметр.
- Верхний транспортный зацеп.

Тел.: +7 (48143)3-25-22
Тел./факс: +7 (48143) 3-25-23
E-mail: info@novatech-agro.ru
Сайт: www.novatech-agro.ru
ИНН/КПП: 6729042345 / 672901001
ОГРН: 1076731019188
Юр.адрес: 215805, Смоленская обл., г.Ярцево ул. 2-я Машиностроительная, стр.9

- Заменяемый зацеп дышла (по заказу без доплаты).
- Механическая опорная стопа.
- Указатель уровня наполнения емкости в передней части емкости.
- Электрооборудование 12 Вольт.
- Световое электрооснащение для движения по дорогам общего пользования.
- Двухконтурная пневматическая тормозная система.
- Пневматические и гидравлические соединительные муфты.
- Ручной стояночный тормоз.
- Всасывающий шланг 6” (Ø 150мм), длиной 6 метров с защитной сеткой от попадания крупных сгустков навоза.
- Держатели всасывающего шланга- 5 шт.
- Сборник масла.
- Главный спускной засов диаметром 6”, управляемый гидравлически.
- Задний открывающийся люк, диаметром 700 мм.
- Верхний заливной люк, диаметром 350 мм.
- Заднее разливное устройство- профилированная ложка (РОМОТ 94) , с шириной разлива от 12 до 14 метров.
- Окрашенные металлические колесные щитки.
- Рекуператор компрессора.
- Задний спускной заглушенный засов 6”.
- Два боковых засова с правой и левой стороны, один из которых с всасывающим клапаном ¾”
- Рабочая скорость при работе на поле - 8 км/ч
- Возможность транспортировки по общественным дорогам со скоростью до 40 км/час.
- Знак качества CE
- Карданный вал

Штанги для надпочвенного внесения удобрений могут быть изготовлены в версиях 9/12/15/18 и 24 метра.

1	Устройство со штангами для надпочвенного дозирования тип DOSIMAT на ширину 9m (от 8000 л.)
2	Устройство со штангами для надпочвенного дозирования тип DOSIMAT на ширину 12m (от 13000 л.)
3	Устройство со штангами для надпочвенного дозирования тип EXA-CUT на ширину 12m (от 13000 л.)
4	Устройство со штангами для надпочвенного дозирования тип EXA-CUT на ширину 15m (от 20000 л.)

Тел.: +7 (48143)3-25-22
Тел./факс: +7 (48143) 3-25-23
E-mail: info@novatech-agro.ru
Сайт: www.novatech-agro.ru
ИНН/КПП: 6729042345 / 672901001
ОГРН: 1076731019188
Юр.адрес: 215805, Смоленская обл., г.Ярцево ул. 2-я Машиностроительная, стр.9

5	Устройство со штангами для надпочвенного дозирования тип EXA-CUT на ширину 18m (от 25000 л.)
7	Устройство со штангами для надпочвенного дозирования тип EXA-CUT на ширину 24m (от 25000 л.)

Кроме широкой гаммы агрегатов для надпочвенного внесения в нашем предложении есть также ряд агрегатов для внутрипочвенного внесения с рабочей шириной с 2,5 м по 6,0 м, которые могут применяться во всех типах ассенизационных машин ёмкостью уже с 5000 литров.
Глубина работы таких агрегатов от 3 до 12 см.

- Почвенный агрегат 9-сошниковый рабочей шириной 2,5 м, гидравлический подъем для транспортировки
- Почвенный агрегат 11-сошниковый рабочей шириной 3,0 м, гидравлический подъем для транспортировки
- Почвенный агрегат 14-сошниковый рабочей шириной 4,7 м, гидравлически складываемый до транспортного положения

1	Почвенный агрегат 9-сошниковый рабочей шириной 2,5 м
2	Почвенный агрегат 11-сошниковый рабочей шириной 3,0 м
3	Почвенный агрегат 14-сошниковый рабочей шириной 4,7 м

Дисковый агрегат в зависимости от рабочей ширины может эксплуатироваться с ассенизационными машинами с ёмкостью от 8000 литров до 25000 литров, изготовленными как рамные конструкции.

Дисковый аппликатор 5,6 м гидравлически складываемый.

1	Дисковый аппликатор 2,5 м. для бочек от 8 000 л.
2	Дисковый аппликатор 3,0 м. для бочек от 10 000 л.
3	Дисковый аппликатор 4,8 м. для бочек от 13 000 л.
4	Дисковый аппликатор 5,6 м. для бочек от 20 000 л.

Ассенизационные машины двухосные	Объем, литр

Тел.: +7 (48143)3-25-22
Тел./факс: +7 (48143) 3-25-23
E-mail: info@novatech-agro.ru
Сайт: www.novatech-agro.ru
ИНН/КПП: 6729042345 / 672901001
ОГРН: 1076731019188
Юр.адрес: 215805, Смоленская обл., г.Ярцево ул. 2-я Машиностроительная, стр.9

Т-546 рессора STANDARD	10 000
Т-546 рессора CLASSIC	10 000
Дополнительные опции	
Устройство со штангами для надпочвенного дозирования на ширину 9m - 30 поливочных шлангов	
Устройство со штангами для надпочвенного дозирования на ширину 12m - 48 поливочных шлангов	
Устройство со штангами для надпочвенного дозирования на ширину 15m - 60 поливочных шлангов	
Устройство со штангами для надпочвенного дозирования на ширину 18m - 60 поливочных шлангов	
Устройство со штангами для надпочвенного дозирования на ширину 18m - 80 поливочных шлангов	
Почвенный агрегат 9-сошниковый рабочей шириной 2,5 м	
Почвенный агрегат 11-сошниковый рабочей шириной 3,0 м	
Почвенный агрегат 14-сошниковый рабочей шириной 4,7 м	
Дисковый агрегат для внесения удобрений в почву 2,5 метра	
Дисковый агрегат для внесения удобрений в почву 3,0 метра	
Дисковый агрегат для внесения удобрений в почву 4,8 метра	
Дисковый агрегат для внесения удобрений в почву 5,6 метра	
Дополнительный ручной засов 6”	
Смотровое окошко 3” на заднем люке	
Внутренняя воздушная мешалка	
Переносное устройство для полива растений	
Верхний люк Ø 500мм. с лестницей	
Задний открывающийся люк	
Верхний транспортный зацеп	