ООО «НОВАТЕК»

Тел.: +7 (48143) 3-25-22
Тел./факс: +7 (48143) 3-25-23
E-mail: info@novatech-agro.ru
Сайт: www.novatech-agro.ru

ИНН/КПП: 6729042345 / 672701001
ОГРН: 1076731019188
Юр.адрес: 215805, Смоленская обл., г. Ярцево
ул. 2-я Машиностроительная, стр.9

Садовые платформы с подъемным оборудованием PSN-260/1, PSN-260/2, PSN-260/4

Платформа садовая прицепная PSN-260/4

Садовые платформы PSN-260/1, PSN-260/2, PSN-260/4 предназначены для механизации сбора фруктов и работ по уходу за садами. Платформы агрегатируются на заднее навесное устройство трактора класса 0,6 и выше. Специальная конструкция платформ позволяет поднимать рабочую плоскость вместе с сотрудниками, ящиками и необходимым оборудованием на высоту до 2,6 м над уровнем грунта.

Конструкция машин обеспечивает быструю и легкую погрузку пустых ящиков и разгрузку на землю трех ящиков, заполненных фруктами. Дальнейшее перемещение ящиков до транспортного средства осуществляется вилочным погрузчиком или трактором, оснащенным гидравлическим подъемником. Максимальная высота подъема составляет 2,6 м. Максимальная грузоподъемность рабочей площадки платформ 2000 кг. На платформе может находиться не более 6 человек, причем их расположение должно быть равномерным с обеих сторон платформы.

Платформа состоит из основной рамы, являющейся опорой для остальной части конструкции, системы подъема и площадки с выдвижными боковыми трапами. Гидравлическая система платформ запитана от гидравлической системы трактора, а управление платформой осуществляется с помощью гидрораспределителя платформы, размещенного в кабине трактора или, при необходимости, на платформе. На платформе установлены лифт с роликами и ролики для перемещения ящиков по направляющим платформы, что дает возможность их свободного перемещения.

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- грузоподъемность 2 000 кг
- высота подъема до 2,6 м
- лифт с роликами
- ролики для перемещения ящиков на платформе
- гидравлический распределитель на платформе
- механически выдвигаемые боковые трапы
- подключение к гидравлической системе трактора

ОПЦИОНАЛЬНО:

- гидравлический привод боковых трапов
- пневматическое оборудование на платформе
- пневматический инструмент для ухода за садом
- пневматический компрессор

NOVATECH

ООО «НОВАТЕК»

Тел.: +7 (48143) 3-25-22
Тел./факс: +7 (48143) 3-25-23
E-mail: info@novatech-agro.ru
Сайт: www.novatech-agro.ru

ИНН/КПП: 6729042345 / 672701001
ОГРН: 1076731019188
Юр.адрес: 215805, Смоленская обл., г. Ярцево
ул. 2-я Машиностроительная, стр.9

Технические характеристики:

Наименование	Ед-ца	PSN-260/1	PSN-260/2	PSN-260/4
Тип машины	Прицепная, с подъемным оборудованием			
Подъем платформы	гидравлический			
Грузоподъемность	кг	2000		
Максимальное количество людей на платформе	чел	6		
Количество осей	шт	1	2	4 полуоси
Вес, в стандартной комплектации	кг	1550	1750	1900
Габариты длина ширина высота	 см см см	 400 130 - 260 (регулируется) 80 - 260 (регулируется)		
Габариты транспортные длина ширина высота	 см см см	 520 165 250		

Характеристика компрессоров, устанавливаемых на платформах

Наименование	Производительность, л/мин	Объем бака, л	Давление, бар	Вес, кг	Габариты, мм	Количество одновременно работающих секаторов (для плодовых)	Количество одновременно работающих секаторов (для оливковых)	Количество одновременно работающих пил
ECOLINE 510	510	20	9-11	94	780x580x830	4	2	-
ECOLINE 600	600	20	9-11	99	780x580x830	5	3	1
ECOLINE 998	998	20	9-11	116	780x580x830	9	5-6	1-2
ECOLINE 1500	1500	20	9-11	150	850x700x900	14	7	2