ООО «НОВАТЕК»

Тел.:	**+7 (48143)3-25-22**	**ИНН/КПП:**	**6729042345 / 672901001**
Тел./факс:	**+7 (48143) 3-25-23**	**ОГРН:**	**1076731019188**
E-mail:	**info@novatech-agro.ru**	**Юр.адрес:**	**215805, Смоленская обл., г.Ярцево**
Сайт:	**www.novatech-agro.ru**		**ул. 2-я Машиностроительная, стр.9**

ПЛЕНОУКЛАДЧИК МЕХАНИЧЕСКИЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ДЛЯ МАЛЫХ ТУННЕЛЕЙ СРТ

Пленкоукладчикимеет раму, регулируемую по высоте и по ширине, и оснащен нисходящей серией колес, которые сопровождают натягиваемую пленку вниз до задней части машины, где на каждой стороне закрепленыпо фрезе, которые окучивают пленку рыхлым грунтом и закрепляют ее на земле.Результатом работы пленкоукладчикаявляется небольшой туннель полуцилиндрической формы и максимальной высотой 55 см, который поддерживается металлическими или пластиковыми арками, устанавливаемыми в землю оператором до прохождения пленкоукладчика.

Материал, используемый для покрытия, варьируетсяот ПВХ до ПЭ. Также может быть использованагротекстиль из полиэфирного волокна. Егопленкоукладчикдаже без поддерживающих арок может укладывать непосредственно на с/х культуры.
Эффективность данного оборудования в сочетании с простотой его применения доказывает, что пленкоукладчик с успехом применяется в области овощеводства и садоводства, питомников, цветоводства и плодовых культур.

Стандартное оснащение:

- Зубчатая передача в масляной ванне
- Навеска 3-х точечная,2 категории
- Максимальная ширина пленки 230 см
- Максимальная высота туннеля 55 см
- Минимальная колея 250 см
- Подходит для всех типов почвы
- Производительность до 3 км/час
- Механическое функционирование без риска перегрева компонентов даже при работе с высокими температурами

Тел.: +7 (48143)3-25-22
Тел./факс: +7 (48143) 3-25-23
E-mail: info@novatech-agro.ru
Сайт: www.novatech-agro.ru
ИНН/КПП: 6729042345 / 672901001
ОГРН: 1076731019188
Юр.адрес: 215805, Смоленская обл., г.Ярцево ул. 2-я Машиностроительная, стр.9

- Возможность формирования туннелей различной ширины и высоты, с помощью одного и того же инструмента, за счет системы регулировки
- Максимальная отдача в открытом поле
- Сокращение рабочего времени почти на треть, по сравнению с ручным методом, и как результат сокращение времени ожидания сбора урожая.

Опционально:

- Карданный вал со срезным болтом
- Держатель дополнительной бобины пленки
- Задний симулятор для укладки агротекстилябез арок
- Гидравлическая регулировка задних колес

Технические характеристики:

Модель	Мощность, л.с.	Рабочая скорость, км/ч	Вес, кг	Максимальная ширина пленки, см	Высота туннеля, см	Ширина колеи, см	Обороты ВОМ, об/мин
СРТ	35/55	1,5-3,0	520	230	55	250	540

Видео работы: https://youtu.be/FZnzwWbzQy4